

velcon®
PRE RADOSŤ Z BEŽNÝCH DNÍ

ŠIKMÁ SCHODISKOVÁ PLOŠINA V64

www.velcon.sk
bezplatná infolinka: 0800 199 060

ŠIKMÁ SCHODISKOVÁ PLOŠINA V64

BEZPLATNÁ INFOLINKA:
0800 199 060
WWW.VELCON.SK



PARAMETRE

Nosnosť: 230 kg pri sklone do 45°, 200 kg nad 45°

Sklon: do 50°

Rýchlosť: 5 m/min

Príkion: 0,75 kW

Napájacie napätie: 230V (50Hz) jednofázové, ovládacie a pomocné prvky napájané 24V DC (jednosmerný prúd)

Pohon: pomocou ozubeného kolesa do otvorov v spodnej časti vodiacej koľajnice

Verzia: pravostranná alebo ľavostranná, v interiéri alebo v exteriéri

Šírka schodiska: min 970 mm (plošina o šírke 700 mm), min. 1040 mm (plošina o šírke 770 mm)

Farbné prevedenie: plošina biela RAL 9018, koľajnica čierna RAL 9005

Vodiaca koľajnica: dvojité, tvorená oceľovou trubkou oválneho prierezu, max. dĺžka koľajnice 20m

POPIS

Prepravné zariadenie pre osoby pohybujúce sa na invalidnom vozíku, slúžiace na prekonávanie priamych (jednoramenných) schodísk. V64 sa pohybuje na schodisku po šikmej dráhe, s konštantným sklonom i smerom.

Schodiskovú plošinu V64 je možné inštalovať ako do **interiérov**, tak aj do **exteriérov**. Inštalácia nevyžaduje žiadne stavebné úpravy a zásahy do schodiska. Vodiaca koľajnica je ukotvená buď priamo do steny, alebo pomocou stojok do schodov, ak je vedená vo voľnom priestore.

Súčasťou dodávky sú aj **dial'kové privolávače** v dolnej a hornej stanici. Pomocou nich možno plošinu privolať a odosielať, a taktiež odklápať pre nástup na plošinu. Ovládač je i priamo na plošine a vďaka jeho pripojeniu na kábel s konektorom je možné, aby prepravovaná osoba alebo doprovodná osoba mohla ovládať držať v rukách pre komfortnejšiu jazdu.

Plošina V64 je plne samoobslužné zariadenie a **prepravovaná osoba je úplne samostatná** a to aj vďaka motorickému ovládaniu podlahy v štandardnej dodávke. Vodiaca koľajnica je veľmi úsporná a estetická, jej hrúbka je len 10 cm. Plošina V64 má pekný dizajn a pôsobí elegantne. Toto zariadenie je známe po celom svete ako jedna z najkvalitnejších plošín vôbec.

CERTIFIKÁTY

Zodpovedá európskej smernici 2006/95/EC
o nízkom napätí

Zodpovedá európskej smernici 2004/108/EC
o elektromagnetickej kompatibilite

Zodpovedá európskej smernici 2006/42/EC
o strojných zariadeniach

Podľa normy EN 81-40

